



Centra

Acoustic flooring on rolls

Technical Specifications

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart	EN ISO 26986	Compact Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 10874	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 24346	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24340	2,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschicht		0,70 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	EN ISO 23997	HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m² - Totaal gewicht/m² - Gewicht/m²	EN ISO 24341	ca. 2.543 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-3-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge		ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht	EN 13501	ca. 131 - 262 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13893	Bfl-S1
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	DIN 51130	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	EN ISO 24343-1	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 16581	0,05 mm (norm ≤ 0,20 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 23999	Very good
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 10965	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1815	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische Propensiteit - Elektrostatische Verhaltung	EN ISO 23999	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 10456	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoefficient - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 12664	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10582	0,0080 (m².K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmenge in der Nutzschich	EN 660-2	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten		Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität	EN ISO 717-2	LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 4918	ΔLw 7 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN 12529	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	ISO 105B02	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN 12524	6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN ISO 26987	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemicaliënresistentie - Chemikalienbeständigkeit		Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung	Invisiweld	Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung		Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

